

<b>Produkt Name</b>	Egret Pro
<b>Version</b>	Street legal 20 km/h



Egret Pro	Produkt Information
<b>Motorleistung</b>	500 Watt Nenndauerleistung (max. 950 Watt), 27 Nm Drehmoment
<b>Batterie</b>	48 Volt, 17,5 Ah, 840 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig
<b>Geschwindigkeit</b>	20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff
<b>Fahrstufen</b>	3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufe 1 (Eco)</li> <li>• Stufe 2 (Tour)</li> <li>• Stufe 3 (Sport)</li> </ul>
<b>Reichweite</b>	Bis zu 80 km
<b>Fahrzeuggewicht</b>	22,5 kg
<b>Max. Zuladung</b>	120 kg
<b>Reifen</b>	10" Luftreifen
<b>Vorderradbremse</b>	Hydraulische Scheibenbremse (120 mm Bremsscheibendurchmesser)
<b>Hinterradbremse</b>	Hydraulische Scheibenbremse (120 mm Bremsscheibendurchmesser)
<b>Frontlicht</b>	1,8W 40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht
<b>Rücklicht</b>	2,8W Integriertes COB-LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion und integriertem Kennzeichenhalter
<b>Display</b>	LED-Farbdisplay
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5</li> <li>• Teilintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschleißöse) oder optionales Egret mate by tex-lock</li> <li>• Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage)</li> <li>• Elektrische Hupe</li> </ul>
<b>Ladegerät</b>	54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 5:30 h
<b>Faltmechanismus</b>	Rahmenfaltung mit Zusatzsicherung
<b>Rahmenmaterial</b>	Magnesium
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbarer Lenker</li> <li>• Ergonomisch geformter, breiter Lenker</li> <li>• Ergonomische Handgriffe</li> <li>• Geeignet für Personen von 1,2 m bis 2,05 m</li> </ul>
<b>Connectivity</b>	Egret App für iOS und Android
<b>Zusätzliche Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geteilte Felgen</li> <li>• Breite Schutzbleche</li> <li>• Gummi-Trittbrett</li> <li>• 3 A USB 2.0 Ladebuchse</li> <li>• Haken</li> <li>• Radlager von Schaeffler INA</li> </ul>
<b>Abmessung</b>	1,17 m x 0,62 m x 1,08 1,31 m
<b>Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker)</b>	0,87 m 1,10 m
<b>Abmessung (Trittbrett)</b>	0,46 m x 0,17 m
<b>Abmessung (gefaltet)</b>	1,08 m x 0,62 m x 0,43 m
<b>Transportverpackung</b>	1,14 m x 0,28 m x 0,45 m