

Nom du produit	Egret X
Version	International 20 km/h



Egret X	Information produit
<b>Puissance</b>	Puissance nominale de 500 watts (max. 900 watts), 35 Nm de torque
<b>Batterie</b>	48 Volt, 14 Ah, 672 Wh, cellules Samsung, smart-BMS (Battery Management System - système de gestion de la batterie), technologie Lithium-Ionen, étanchéité IPX7
<b>Vitesse</b>	20 km/h avec tous les modes de conduite, contrôlés par l'accélérateur au pouce
<b>Modes de conduite</b>	3 modes de conduite avec différentes accélérations <ul style="list-style-type: none"> <li>• mode 1 (Eco)</li> <li>• mode 2 (Tour)</li> <li>• mode 3 (Sport)</li> </ul>
<b>Autonomie</b>	Jusqu'à 60 km
<b>Poids</b>	21 kg
<b>Charge maximale</b>	120 kg
<b>Pneus</b>	12,5" pneus à air
<b>Freins avant</b>	Freins à disques hydrauliques (disques de frein de 160 mm)
<b>Freins arrière</b>	Freins à disques hydrauliques (disques de frein de 160 mm)
<b>Feu avant</b>	40 lux, feu avant à LED intégré
<b>Feu arrière</b>	Integrated LED rear light with brake light function
<b>Écran</b>	Feu arrière à LED intégré avec fonction de feu de freinage
<b>Securité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Étanchéité : trottinette entière IPX5</li> <li>• Serrure de cadre intégrée pour Egret Eye (anneau) ou option après-vente Egret matebytex-lock (câble textile)</li> <li>• Antidémarrage électrique (code PIN)</li> <li>• Klaxon électrique</li> </ul>
<b>Chargeur</b>	54,6 V avec courant de charge de 3 A (Input AC 200-240V 50/60 Hz) ; temps de charge 100% en 4:30 h
<b>Mécanisme de pliage</b>	Tube de direction pliable
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidon large et ergonomique</li> <li>• Poignées ergonomiques</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	Egret App pour iOS et Android
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme spéciale de la jante pour un changement de pneu facile (arrière), jantes fendues (avant)</li> <li>• Large garde-boues</li> <li>• Marchepied en caoutchouc</li> <li>• 3 A USB 2.0</li> <li>• Crochet</li> <li>• Roulements de roue de Schaeffler INA</li> </ul>
<b>Taille</b>	1,28 m x 0,62 m x 1,18 m
<b>Hauteur marchepied - guidon</b>	0,95 m
<b>Dimensions de marchepied</b>	0,50 m x 0,17 m
<b>Dimensions (pliée)</b>	1,28 m x 0,62 m x 0,59 m
<b>Taille emballée</b>	1,41 m x 0,27 m x 0,62 m